

凍結防止剤散布車（3t 級、4×4）仕様書

建設機械整備事業  
凍結防止剤散布車購入

能登町

令和 8 年度

(1) 機 関  
形 式 水冷、ディーゼル機関  
最高出力 140 kW 以上

(2) 動力伝達装置

主変速機 前進 5 段、後進 1 段 以上

(3) 駆動方式

形 式 総輪駆動式

(4) タイヤ

形 式 スノータイヤまたはスタッドレスタイヤ

(5) かじ取装置

形 式 倍力装置付

(6) 運転室

構 造 全鋼製密閉形

ハンドル位置 右ハンドル

窓 (前方) 冬用ワイパーブレード付き

4 作業装置

(1) 形 式 散布量車速同調制御式

(2) 散布対象薬剤種別 塩（原塩、粉碎塩）  
ただし塩化カルシウム積載時も散布量車速同調制御が行えること。

(3) ホッパ

構 造 上部開放式逆てい型断面、3.2mm

鋼板溶接構造（材質 SS400）

ゲ ー ト 材質 SUS304、油圧操作、スライド式

ゲート幅×同開閉量 280mm×5～200mm

ホッパカバー 手動開閉式または電動（油圧）開閉式

手 す り 可動式（ホッパ両サイド）

安全対策は労働安全衛生規則を遵守すること

確認装置 吐出確認装置、ホッパ残量確認窓（ホッパ前方のみ）

(4) 薬剤引出装置

形 式 ベルトコンベヤ式

(5) 制御装置

形 式 モニタ表示形、ボタン操作

(6) 操作項目および制御内容

5 計 器 類

(1) 通行記録計（120km/h 速度計、7 日計） 1 式

(2) 機関回転計（通行記録計組込型も可） 1 式

(3) 燃料計	1 式
(4) 機関水温計	1 式
(5) 充電警告灯	1 式
(6) 機関油圧計又は機関油圧警告灯	1 式
(7) 空気圧計または警告灯	1 式

## 6 照明装置類

(1) 前部霧灯	2 灯
(2) 黄色灯火 (散光式)、前__全幅 1000mm 以上)	1 式
(散光式)、後__全幅 500 mm以上)	1 式

## 7 付属装置及び付属品

### 7-1 車両総質量に含むもの

(1) 残量確認窓（前方のみ）及び吐出確認装置	1 式
(2) バックブザー	1 式
(3) バックカメラ	1 式
(4) エアコン	1 式
(5) スペアタイヤ取付台	1 式
(6) バッテリスイッチ	1 式
(7) 標識版（300×570 mm以上、車体後部取付）	1 式
(8) 散布剤飛散防止用カバー	1 式
(9) 床マット	1 式

### 7-2 車両総質量に含まないもの

(1) タイヤチェーン	1 式
(2) 標準付属工具	1 部
(3) 取扱説明書	1 部
(4) 部品表	1 部
(5) 履歴簿	1 部

## 8 塗 装

納入機は、国土交通省建設機械塗装基準によるほか、下記のとおり塗装したものでなければならない。

ただし、これによりがたい場合は甲、乙協議するものとする。

- (1) 散布装置（内外面塗装）  
ポリウレタン樹脂系塗料（最終膜厚 105  $\mu$  m 以上）
- (2) シャシ塗装

エポキシ樹脂塗料（最終膜厚 100  $\mu$  m 以上）

（３） 運転室表面

ポリウレタン樹脂系塗料（最終膜厚 90  $\mu$  m 以上）

（４） 運転室底面

エポキシ樹脂塗料（最終膜厚 100  $\mu$  以上）

（５） 管理番号

未定（決定次第、甲が乙に指示する）

## 9 検 査

完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。

ただし、車両総重量については、本仕様書で定めたとおりであることを、その内訳が判る資料により検査する。

検査に要する器具、人員等は乙において準備するものとする。

## 10 保 証

納入後 1 箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が 1 箇年以上にわたる場合には、それを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。

## 11 その他の事項

（１） 製造期日等の指定

納入機は新品でなければならない。

（２） 黄色灯火の取り付け方法の指定

黄色灯火（以下「灯火等」という）の取付方法は、次のとおりとする。

（ア） 灯火等の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について（昭和 55 年 6 月 5 日付け、建設省機発第 473 号（以降の改正分を含む）」に準じるものとする。

（イ） 灯火等は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、灯火等の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。

（３） 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

（４） 緩和申請等について

本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出に

については乙が行うものとする。また、これらにかかる費用は乙の負担とする。

ただし、これにより難い場合は甲の指示を受けるものとする。

- (5) バッテリーを抑えるボルトのナットは防犯ナットとし、使用材料等については事前に甲と相談すること。

別記

購入件名及び数量

凍結防止剤散布車（3t 級、4×4）	1 台
車体	
運転室（前方）冬用ワイパーブレード付	1 式
付属装置及び付属品	
タイヤチェーン	1 式
床マット	1 式

納入期限

令和9年3月31日（水）

納入場所

鳳珠郡能登町字柳田礼部46番地 能登町水防倉庫